

日本インテックホールディングス株式会社

Nippon Intek Holdings Co., Ltd.

**交換用
カートリッジ**

[Click Here](#)

美人水の特徴

[Click Here](#)

CONTENTS

- ▶ [トップページ](#)
- ▶ [美人水の特徴](#)
- ▶ [商品案内](#)
- ▶ [ご注文](#)
- ▶ [電解水ってどんなもの？](#)
- ▶ [美人水Q&A](#)
- ▶ [会社概要](#)
- ▶ [お問合せ](#)

PRODUCTS

業務用

- ▶ [Ange Pegasus\(アンジュ・ペガサス\)](#)
- ▶ [モンブランカシス美人水](#)
- ▶ [J.A.W-020](#)
- ▶ [Micro-HOP Water ND-030](#)

家庭用

- ▶ [ECO Ange\(エコアンジュ\)](#)
- ▶ [クリスタル](#)
- ▶ [モンブランクリスタルロイヤル](#)
- ▶ [モンブランクリスタルHAP](#)
- ▶ [モンブランクリスタルクイーン](#)
- ▶ [Prime Sprits\(プライムスピッツ\)](#)
- ▶ [アンダーシンク](#)
- ▶ [Ange UL\(アンジュUL\)](#)

交換用カートリッジ

- ▶ [交換用カートリッジ](#)

モンブランクリスタルロイヤル 美人水家庭用

アルカリイオン水・酸性イオン水

衛生水・洗浄水・浄水生成器

衛生水
(酸化還元水)

酸性イオン水

中性

アルカリイオン水

洗浄水
(強アルカリ水)

浄水

「水」は多才多能です。

おいしくて清潔、健康と美容に、料理用、衛生用に
そして洗浄水としても大活躍します。

モンブランクリスタルロイヤル
Montblanc Crystal Royal



モンブランクリスタルロイヤルの特徴

- A: 浄水用カートリッジ(OP-8000M)
- B: 超微細孔・中空糸膜
- C: 抗菌粒状活性炭
- D: デジタル表示
- E: 電解槽



機能A 浄水用カートリッジ(OP-8000M)

水道水を安全で清潔に、そして味わい深い水に蘇らせるカートリッジです。その内部は、有害物質などを強力でスピーディーに吸着する抗菌粒状活性炭と0.04ミクロンの超微細孔で雑菌や赤サビなどをしっかり除去する中空糸膜をふんだんに使用したぎわめて信頼性の高いダブルフィルタ構造。しかもミネラル分は、吸着・除去されることなく浄水中に残ります。

機能B 超微細孔・中空糸膜

中空糸膜は、元来が血液の浄化や人工肺などの医療用として開発された最先端医療技術がもたらした成果です。OP-8000Mカートリッジは0.04ミクロンという超微細な多孔質のパイプ状の糸膜を採用。この精緻を極めた糸が無数にからみ合い、その中に水を通すことで水道水中の塩素では殺菌しきれないセレウス菌、ウェルシュ菌などの有害な細菌や原虫、さらに赤サビやニゴリなどの原因物質を除去します。

ご注文
Order



Click Here ▶

日本インテックホールディングス

TEL 049-241-0123

〒350-1151

埼玉県川越市今福中台2779-1

日本インテックホールディングス株式会社は、家庭用・業務用機能水「美人水」シリーズ(アルカリイオン水、酸性イオン水、酸化電位水「衛生水」、強アルカリ水「洗浄水」)の生成器を販売しております。

美人水シリーズ生成器に関することや当社へのご質問など、お気軽にお問合せください。

機能C 抗菌粒状活性炭

活性炭には無数の孔があいていて、分子単位の微少な物質を強力に吸着します。つまり水道水中に含まれる残留塩素やカルキ臭、カビ臭、トリハロメタン、水に溶けた銅や鉄、有機物などを素早く吸着します。しかし私たちの体に不可欠で、水のうま味のもとであるカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分は、吸着されることなく濾過された浄水中に残ります。

機能D デジタル表示

大きく見やすいデジタル表示。ひと目で「PH値」「吐水量」「ORP値」がわかりますので確認しながらお好みの水をつくることができます。

機能E 電解槽

ダブルフィルタで浄化された水は、電解槽に入り、電気分解され、さらに魅力的な機能をもったさまざまな水に生まれ変わります。つまり水そのものもつプラスイオンとマイナスイオンを電気分解によって、それぞれに分離させることで、アルカリイオン水や衛生水、洗浄水をつくることができます。もちろん簡単なボタン操作だけでお好みの水を手早くつくれます。



仕様

名称	連続式電解水生成器 モンブランクリスタルロイヤル
仕様形式	HG-2002
給水仕様	蛇口分岐式
給水接続	マルチ分岐栓またはワイド分岐栓
定格	AC100V 50/60Hz 1.3A
消費電力	130W
構成	浄水器本体内置型
本体重量	約6.0kg
本体寸法	幅235mm×奥行149mm×高さ300mm
操作方法	電源:押釦式
最高使用温度	35℃
使用水道圧範囲	約70~600kpa(0.7~6.0kgf/平方cm)
電解材料	白金チタン
最大取水量	イオン水 吐水量 5.0リットル/分最大 衛生水 吐水量 1.2リットル/分最大
電解能力切替	アルカリ4段階、酸性4段階、衛生水1段階
電解使用時間	イオン水生成:約1時間 衛生水:約3分間
浄水用カートリッジ 処理水量	約16,000リットル(OP-8000M) (原水残留塩素濃度1ppmを処理濃度0.05ppmに達するまでの水量)
浄水用カートリッジ 濾過材料	銀添粒状活性炭、メカニカルフィルター、中空糸膜モジュール
浄水用カートリッジ 交換目安	交換時期は、カートリッジ交換ランプが点滅し、お知らせします。 約6ヶ月~12ヶ月
過電流遮断装置	3.0A
過昇温保護装置	80℃±5℃
過昇温遮断装置	150℃
電源コードの長さ	1.8m
療用具製造承認番号	厚生省療用具製造承認番号 20300BZZ00956000

アルカリイオン水
▶ 詳細はこちら

酸性イオン水(アストリンゼント水)
▶ 詳細はこちら

衛生水(酸化電位水)
▶ 詳細はこちら

洗浄水(強アルカリ水)
▶ 詳細はこちら

ご注文はこちら▶

[日本インテックホールディングズ トップ](#) | [美人水の特徴](#) | [商品案内](#) | [ご注文](#) | [電解水ってどんなもの？](#)
[美人水Q&A](#) | [会社概要](#) | [お問合せ](#) | [プライバシーポリシー](#) | [特定商取引法に基づく表記](#)

埼玉県川越市の日本インテックホールディングズは、高品質で安全な美人水シリーズ(アルカリイオン水、酸性イオン水、酸化電位水「衛生水」、強アルカリ水「洗浄水」)の生成器を販売しております。

日本インテックホールディングズ株式会社

〒350-1151 埼玉県川越市今福中台2779-1 TEL:049-241-0104(代)/049-241-0123(営業部) FAX:049-243-5300

Copyright (c) 2010 Nippon Intek Holdings Co.,Ltd.

